

▣ Serie MSG con Rotaia Larga

- **Elevata Rigidezza, Quattro Direzioni di Carico**

I quattro ricircoli di sfere sono disposti secondo un angolo di contatto di 45° , questa caratteristica permette di avere un carico nominale uguale in tutte e quattro le direzioni. La possibilità di avere carrelli precaricati rende questa guida adatta per svariate applicazioni.

- **Movimento Scorrevole e Bassa Rumorosità**

Il Sistema di ricircolo semplificato con l' introduzione di accessori in resina sintetica rende il movimento fluido e silenzioso

- **Capacità di Autoallineamento**

Le proprietà di autoallineamento derivano dalla geometria con contatto di tipo faccia-faccia (DF), grazie a questa caratteristica, i piccoli errori di montaggio possono essere compensati anche in presenza di precarico senza compromettere la fluidità di movimento.

- **Intercambiabilità**

Le tolleranze dimensionali sono mantenute entro un valore ridotto tale da permettere l' intercambiabilità fra le rotaie e i carrelli delle stesse dimensioni conservando il livello di precisione e di precarico.

- **Applicazioni**

Centri di Lavoro/Macchine Packaging Automatiche / Piegatrici / Macchine Taglio Laser



PRECISION MOTION INDUSTRIES, INC.

No.71, Ln. 20, Dafu Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 42946, Taiwan

Tel | +886-4-25282984

Fax | +886-4-25283392

Mail | sales@pmi-amt.com.tw

Web | www.pmi-amt.com



www.pmi-amt.com

LINEAR CO. S.R.L. (Distributore)

Via Edmondo De Amicis, 2
20091 - Bresso (MI), Italy

Tel | +39-02 36634521-2

Fax | +39-02 36634520

Mail | info@linearco.it

Web | www.linearco.it



linear co.
EUROPE